

Nyhammar Stakheden vattenskyddsområde

- skyddsbestämmelser

utdrag ur dom AD 80-1966

Skyddsområdet indelas - som ovan nämnts - i tre zoner, vilka skall ha den omfattning som angives å kartan aktsid. 70. För de särskilda zonerna skall gälla de bestämmelser som nedan angives.

Zon I omfattar vattentäktsfastigheten [REDACTED]

Inom området får ej framdragas avloppsledningar eller anordnas upplag av bensin, fotogen, oljor, vägsalt, tjärprodukter, giftiga kemikalier och fenolhaltiga preparat, ej heller av fasta föroreningar såsom latrin, gödsel eller köksavfall eller av andra för grundvattnet skadliga ämnen. Inom området får ej på marken eller i grunden utsläppas avloppsvatten eller andra för grundvattnet skadliga produkter och ej heller utföras schaktningsarbeten.

Zon II berör fastigheterna Norrbo [REDACTED],

[REDACTED], Saxhyttan [REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED], för Saxhyttans skifteslag samfällda
områden litt b (grustag) och litt c (väg), för Saxhyttan [REDACTED]

[redacted] samfällt område litt d (väg), för
Saxhyttan [redacted] samfällt område litt e (väg) ävensom för Sax-
hyttan [redacted] samfällt område litt l (väg).

För denna zon skall gälla följande inskränkningar i rätten
att förfoga över de delar av fastigheterna, som är belägna inom
skyddsområdet, nämligen

1. Upplag av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor
får icke ske inom zonen annat än i överensstämmelse med Kungl.
förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor (SFS
568/1961) samt Kungl. Kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter
därtill.

2. Inom området får ej anordnas upplag av andra för grund-
vattnet skadliga ämnen, såsom vägsalt, smörjoljor, tjärprodukter,
fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier, gödsel, köksavfall och
dylikt eller för stadigvarande bruk på viss plats uppställas
maskiner drivna med flytande bränsle, med mindre sådana skyddsåtgärder vidtages, som godkännes av vattentäktens ägare eller i
händelse av tvist fastställs av vattendomstolen.

3. Avloppsvatten eller för grundvattnet skadliga produkter
får icke utsläppas på marken eller i grunden.

4. Avloppsledningar inom zonen skall förses med S-märkta

betongrör eller rör med likvärdig täthet och ha täta fogar.

5. Schaktning inom zonen får ej utföras till större djup än till nivån + 157,7 m.

Zon III berör fastigheterna Saxhyttan [REDACTED], [REDACTED], Norrbo [REDACTED] samt Norrbo soldattorp. För denna zon skall gälla samma skyddsföreskrifter som inom zon II, dock med det undantag beträffande schaktningsarbeten att dessa inom zon III ej får utföras till större djup än till nivån + 155,7 m.

Ovan angivna höjder hänför sig till rikets officiella höjdsystem. Som fixpunkt har kommunen uppgivit kryss i norra hörnet på betongsteget till pumpstationsbyggnaden med höjden + 157,14 m.

I anledning av vad vägförvaltningen i Kopparbergs län anfört föreskriver vattendomsstolen att skyddsbestämmelserna icke får hindra underhållet och skötseln av den allmänna väg som går genom skyddsområdet. Det åligger dock vägförvaltningen att iakttaga försiktighet vid vidtagande av åtgärder som kan innebära fara för förorening av grunden.