



20 FS 1995:111

Utkom från trycket
den 19 april 1996

Föreskrifter

om skyddsområde för vattentäkten vid Smijolet i Idre, Älvdalens kommun;

beslutade den 13 november 1995.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen om skyddsområde för Idres vattentäkt vid Smijolet och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

§ 1 ALLMÄNT

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom föreslaget skyddsområde enligt bilaga. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon, yttre skyddszon och älvzon.

Där väg eller vattendrag utgör yttre gräns för skyddszon skall vägen eller vattendraget tillhöra det/den innanför gränsen belägna området eller zonen.

Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens vattentäkt inom området.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning och allmänna råd från olika myndigheter.

§ 2 Förklaring

I dessa föreskrifter används ordet hantering med betydelse enligt definition i SFS 1985:426 lagen om kemiska produkter § 2. Orden avloppsvatten, spillvatten och dagvatten används enligt förklaringar i Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 "Små avloppsanläggningar". Med farligt gods avses sådant gods som anges i § 2 lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

§ 3 Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 4 Inre skyddszon

Inom inre skyddszon gäller följande:

- a) **Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och andra för grund- och ytvattnet skadliga ämnen**

Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma annat än för bostadsfastigheters och kommunala fastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Krav på ovannämnda volym gäller inte oljecistern belägen i pannrum eller motsvarande i småhus. Installationsbesiktning och återkommande besiktning skall utföras av oljecistern. Återkommande besiktning skall genomföras med ett intervall av 12 år för cistern med tillfredsställande korrosionsskydd. Saknas detta korrosionsskydd skall besiktning ske med ett intervall av 6 år. I skogsbruk får vid användning av motorsåg medföras och användas de petroleumprodukter som behövs för motorsågens drift.

För hushållsbruk får hanteras "mindre mängder" petroleumprodukter och kemikalier, vilka anses normalt för hushållsbruk under förutsättning att hanteringen sker så att den inte riskerar skada grundvattenmagasinet.

I övrigt bör lagring av brandfarliga vätskor ("petroleumprodukter") undvikas helt.

För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller lag om kemiska produkter och SNFS 1990:5 MS:25 "Kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor".

b) Jordbruk, skogsbruk och övrig markskötsel

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (till exempel naturgödsel, handelsgödsel eller andra organiska gödselmedel), träskyddsmedel och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Dock får användning av växtnäringsämnen enligt jordbruksverkets rekommendationer ske på fotbollsplan. Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma.

För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

c) Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Infiltration för hushållsspillvatten får ej förekomma. Dagvatten från uppsamlingsledningar samt dagvatten från hårdgjorda markytor får ej nyanläggas. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Avledning av spillvatten till ytvatten får inte förekomma. Deponering av slam och annat avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

d) Industriell verksamhet

Industriell verksamhet får inte etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering och lagring och användning av petroleum och kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpade delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt c) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

e) Väghållning

Asfalt, oljegrus eller vägsalt får användas på vägar och andra trafikerade ytor under förutsättning att denna hantering utförs på ett sådant sätt att den inte riskerar att skada grundvattenmagasinet. Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får dock inte förekomma.

f) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lågre nivå än 3 meter över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvågar skall så långt det är möjligt vara avspårrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke. Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vågbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnåmnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Deponering av fråmmande massor får ej ske.

g) Energianläggningar

Mark- och sjövärmearnläggningar (typ ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och sjövärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. Redan befintliga anläggningar skall hållas i sådant skick att de inte påverkar grundvattenmagasinet.

h) Transport av farligt gods

Transport av farligt gods är i princip förbjuden, förutom på de vågar som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods. Där sådana transporter passerar grånsen till skyddsområdet skall det fordon som används för sådan transport uppfylla Räddningsverkets krav enligt ADR/ADR-S (fordon) samt att vågen inom skyddsområdet bör vara försedd med rårcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av tätå diken eller kantsten.

Våg inom inre skyddszonen skall vara skyltad enligt SNV:s anvisningar och rekommendationer (PM nr 830).

Intråffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering till telefon 90 000.

i) Enskilda vattentåkter

Samtliga brunnar skall hållas i sådant skick att föroreningar inte kan spridas därifrån till grundvattenmagasinet.

§ 5 YTTRE SKYDDSZON

Inom yttre skyddszon gäller följande:

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och andra för grund- och ytvattnet skadliga ämnen

Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

b) Jordbruk, skogsbruk och övrig markskötsel

Hantering och lagring av träskyddsmedel och bekämpningsmedel samt permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma. Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark. I övrigt skall användning av växtnärsämnen följa Jordbruksverkets rekommendationer.

För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

c) Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall

Infiltration av hushållspillvatten får inte anläggas.

Befintliga infiltrationsanläggningar får fortsättningsvis användas. Dessa skall dock underhållas så att de inte skadar grundvattenmagasinet. Avloppsledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall läggas om eller renoveras. Deponering av avfall och snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

d) Industriell verksamhet

Industriell verksamhet som kan medföra skada för grundvattnet får inte etableras. I övrigt gäller samma föreskrift som för inre skyddszon.

e) Väghållning

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan till-

stånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

f) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 meter över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

g) Energianläggningar

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och sjövärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. Redan befintliga anläggningar skall hållas i sådant skick att de inte skadar grundvattenmagasinet.

h) Transport av farligt gods

Där en väg som av länsstyrelsen rekommenderas för transport av farligt gods passerar gränsen till skyddsområdet skall det fordon som användas för sådan transport uppfylla Räddningsverkets krav. Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade med upplysningar om att skyddsområde för vattentåkt föreligger. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 90 000.

i) Enskilda vattentåkter

Samtliga brunnar skall vara i sådant skick att föroreningar inte kan spridas därifrån till grundvattenmagasinet.

§ 6 ÄLVZON

Inom älvzon gäller följande:

a) Tåktverksamhet och andra schakt- och borrhningsarbeten

Pålnings-, spontnings-, fyllnings-, schaktnings- och muddringsarbeten får ej utföras.

b) Energianläggningar

Sjövärmeanläggningar där kollektorslangar läggs på botten eller grävs ner får ej utföras.

§ 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Det åligger ägaren/nyttjanderättshavaren av fastighet inom skyddsområdet att förutom iakttagande av normal aktsamhet tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till Räddningstjänsten och miljökontoret.

Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna skall, utöver av länsstyrelsen, i första hand utföras av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Länsstyrelsen och miljönämnden äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Redan etablerad verksamhet med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillståndet meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddsföreskrifter.

Vid all form av nyetablering eller ändrad verksamhet inom skyddsområdet skall anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter samråd med kommunens tekniska kontor.

Ansökan om undantag från föreskrivna föreskrifter görs till länsstyrelsen.

Huvudmannen för grundvattentäkt åligger att sätta upp informationsskyltar vid gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet.

I vattenlagen behandlas tillsynsfrågor av ovan angivna föreskrifter samt påföljden om föreskrifterna ej efterlevs.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 november 1995.

Stig-Åke Svenson

Lennart Sandgren

Bilaga

Karta över skyddsområde

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.