

LÄNSSTYRELSEN

Östergötlands län

Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

BESLUT

0512

1 (5)

1987-09-11

11.184-146-87

dk

Ydre kommun
570 60 ÖSTERBYMOFastställande av skyddsområde för grundvattentäkt i Hestra
samhälle, Ydre kommun

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen
följande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Hestra samhälles vattentäkt.

1 §

Skyddsområde skall vara det område som är utmärkt på bifogad
karta. (Bilaga 1).

./. Skyddsområdet indelas i yttre och inre skyddszon samt brunns-
område.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktens verksamhet bedri-
vas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande skyddsföreskrifter:

a) Anordning för förvaring, hantering, transport och för-
säljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd och
underhållas så att vätskan ej läcker ut. Gällande tillämp-
ningsföreskrifter (f n Statens Industriverks författnings-
samling, SIND fs) till förordningen om brandfarliga varor
skall därvid iakttagas. Föreskrifterna innehåller bl a regler
om invallning, korrosionsskydd och besiktning av cisterner.
Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall
omedelbart rapporteras till brandkåren.

b) Vid varje ovan eller underjordisk utomhuscistern samt
utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall
finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är be-
lägen inom skyddsområde för vattentäkt (se 4§).

- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, impregneringsmedel, fenolprodukter, lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, medel för dammbindning och isupptining samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att spill eller läckage inte uppstår.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, kemiska bekämpningsmedel och dammbindande ämnen samt isupptiningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt utnyttjande av fastighet samt för underhåll av vägar.
- e) Maskin som drivs med flytande bränsle och som är stationärt uppställd skall förses med uppsamlingskärл för spill från motor och bränslebehållare. Uppsamlingskärlet skall rymma hela den mängd som kan rinna ut vid läckage. Funktionen hos uppsamlingsanordningen får ej försämras på grund av t ex vattenfyllnad vid regn.
- f) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- g) Förvaring av stallgödsel, urin, ensilage och slam får endast ske om betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtagits. Sådan anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej, genom t ex bräddning vid regntillfällen, tränga ned i marken. Anläggning får ej utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.
- h) Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma inom inre skyddszonen. Kommunala avloppsledningar skall vara utförda av täta rör och med täta fogar. Dessa bör inspekteras minst var femte år. Deponering av hushållsavfall och snö från trafikerade ytor får ej förekomma.
- i) Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten får ej anläggas inom yttre skyddszonen utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden och ej där djupet till grundvattenytan understiger 2 m. För utförande av kommunala avloppsledningar, se punkt h).

j) Sand och grustäkt får inte ske till lägre nivå än 3 meter över högsta grundvattenyta inom inre skyddszonen och 1 meter över högsta grundvattenytan inom yttre skyddszonen.

k) Latrin, avfall eller annat som kan skada grundvattnet, får ej stjälpas av eller grävas ner inom skyddsområdet.

l) Utdikning får ej företagas på sådant sätt att väsentlig minskning av grundvattentillgången kan bli följden.

m) Planeras ny allmän väg invid grundvattentäkten skall det undersökas om det finns risk att denna kan förorena vattnet. Undersökningen och åtgärder för att förhindra förorening av vattentäkten skall utföras på väghållarens bekostnad.

n) Industriell verksamhet, som medför risk för förorening av vattentäkten får ej etableras inom skyddsområdet. För befintlig verksamhet gäller regler motsvarande den för kommunala avloppsledningar under punkt h.

o) För den verksamhet som redan är etablerad inom skyddsområdet får miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje enskilt fall utfärda bestämmelser om hur stora mängder av de kemikalier som är aktuella som samtidigt får hanteras och lagras.

För avloppsvattenledning gäller samma bestämmelser som för kommunala spillvattenledningar enligt punkt h.

4 §

./.

Invid vägar som leder in i skyddsområdet, skall finnas väl synliga skyltar som markerar skyddsområdet. Skyltarna tillhandahålles och uppsätts av kommunen (bilaga 2).

./.

Där drivmedel, oljor eller andra för grundvattnet skadliga ämnen förvaras eller hanteras, skall skylt sättas upp enligt föreskrifter i Statens Industriverks författningssamling. Skyltarna tillhandahålles av kommunen (bilaga 3).

5 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 4 § Hälsoskyddslagen (1982:1080), i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor (1961:568) samt 18 kap 1 § Vattenlagen. Bestämmelserna finns i 21 kap 1 § Vattenlagen.

6 §

Undantag från dessa bestämmelser får medges av länsstyrelsen om särskilda skäl visar sig föreligga. Länsstyrelsen skall först höra miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktens huvudman i frågan.

7 §

Huvudmannen och de fastighetsägare som berörs av dessa föreskrifter skall hålla miljö- och hälsoskyddsnämnden underrättad om sådana händelser eller vidtagna åtgärder som kan tänkas påverka vattnets kvalitet i råvattentäkten.

Detta beslut gäller omedelbart och utan hinder av besvär, till dess att annorlunda förordnats.

Hur man överklagar, se bilaga 4 (formulär 114, miljö- och energidepartementet).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit byrådirektören Jan Johansson, förste länsassessorn Bo Hultström och bitr länsarkitekten Per Sandström.

