


Skyddsbestämmelser

Vattendomstolen föreskriver jämlikt 2 kap. 62 § vattenlagen följande föreskrifter till skydd för vattentäkten:

§ 1.

Förvaring och hantering av petroleumprodukter, tjärprodukter, dammbindningsmedel, fenolhaltiga preparat, giftiga ämnen och andra för grundvattnet skadliga ämnen ävensom avfall därav får icke äga rum på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaring och hantering av dylika

A 33/67

ämnen kräver tillstånd av byggnadsnämnden, som därvid äger föreskriva de skyddsanordningar som kan anses erforderliga.

Vad angår förvaring och hantering av vätskor som avses med Kungl förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor skall härjämte iakttagas de tillämpningsföreskrifter till sagda förordning som Kommerskollegium utfärdat eller kommer att utfärda.

§ 2.

Med flytande bränsle driven maskin, som ej är fordon skall till förhindrande av att bränslet utläcker på marken vara försedd med täta uppsamlingskärl rymmande hela den förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall tillse att kärlen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktion.

§ 3.

Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än 3 meter över högsta naturliga grundvattenytan inom inre skyddszonen och 1 meter över sagda vattenyta inom yttre skyddszonen.

Högsta naturliga grundvattenytan är inom inre skyddszonen uppmätt till + 90,81 meter enligt Sveriges Riksfixhöjdsystem.

Återfyllning i grus- eller sandtag får ej ske med material som kan medföra förorening av grundvattnet eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

§ 4.

Industriell anläggning, ensilageanläggning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter får icke anordnas med mindre avfallet på

A 33/67

betryggande sätt förvaras och avlägsnas. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

§ 5.

Kloakvatten eller industriellt avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden äger dock lämna tillstånd till dylikt utsläpp inom yttre skyddszonen om det med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet samt förhållandena på platsen kan ske utan risk för grundvattenförorening.

§ 6.

Sopor och annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

§ 7.

Gödselstäder får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

Utan hinder av vad i första stycket stadgas må redan befintliga gödselstäder användas som hittills. Om och när hälsovårdsnämnden så anser erforderligt äger den föreskriva att sådan gödselstad förses med särskilda skyddsanordningar. Hälsovårdsnämnden skall därvid lämna anvisningar om hur anordningarna skall utföras. Skäliga kostnader för dylika anordningar skall betalas av kommunen.

§ 8.

Ovan angivna föreskrifter utgör ej hinder mot spridning av naturgödsel och andra gödningsämnen, allmänt förekommande växt- och djurbekämpningsmedel samt dammbindningsmedel

A 33/67

i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets, skogsbrukets och väghållningens behov.

§ 9.

Vid anläggning som avses i §§ 1-4 ovan skall av anläggningens innehavare uppsättas varningsskylt med upplysning om att anläggningen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

§ 10.

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförore-
nande ämne kommit ut inom skyddsområdet på sådant sätt
att skada på grundvattnet kan befaras uppkomma skall an-
mälan härom omedelbart göras till hälsovårdsnämnden.

