

TRANSUMT

DOM
(1973-05-29)

DVA 38

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

VA 42/72

Vattendomstolen

TILLSTÅND M M

1. Vattendomstolen prövar lagligt godkänna Sörbygdens kommuns vattentäkt å fastigheten Sandåker 1:55 i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län. Godkännandet avser i målet redovisat utförande med perforerade silar nedförda till ett djup av 14 respektive 16 m under markytan.

2. Med ogillande av kommunens i första hand framställda uttagsyrkande lämnas kommunen tillstånd att ur vattentäkten utta 73 m^3 vatten per dygn i medeltal per år, dock högst 100 m^3 per dygn under högst sju dygn per månad.

3. För vattentäkten fastställs följande skyddsbestämmelser att gälla inom det å bilaga nr 1 till denna dom angivna skyddsområdet berörande fastigheterna Sandåker 1:3, 1:9, 1:10, 1:13, 1:14, 1:18, 1:21, 1:23, 1:30, 1:34, 1:37, 1:40, 1:41, 1:46, 1:49, 1:53, 1:55, 1:57, 1:59, 1:63, 1:64, och 1:65 i ovannämnda socken:

a. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom inre skyddsområdet skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddsområdet skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddsområdet iakttas, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, har meddelats av

Kungl. Kommerskollegium, föreskrifter och anvisningar rörande brandfarliga varor 1967 nr 1 och 1970 nr 1. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

b. Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken, förses med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlet skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

c. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

d. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma in- till vilken mängd ämnena får lagras, dels att föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

e. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara

täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

f. Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

g. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddsområdet, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

h. Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.

i. Grus eller sandtäkt får ej ske inom inre skyddsområdet. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller sandtäkt i speciella fall tillåts inom det yttre skyddsområdet. Inom det yttre skyddsområdet får grus tas till husbehov. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller minskning av grundvattenframrinning kan bli följden.

4. Vattendomstolen fastställer fastigheten Sandåker 1:55 såsom vattentäktsfastighet.

5. Uttaget från vattentäkten skall mätas med såväl registrerande som adderande mätare. Den senare skall avläsas minst en gång per vecka. Avläsningarna skall journalföras. Journalen och registerbladen skall hållas tillgängliga för berörda sakägare på kommunalkontoret samt bevaras för framtiden.

6. Meddelat tillstånd må tas i anspråk utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft, dock endast om dessförinnan hos länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län ställts sådan säkerhet, som avses i 11 kap. 67 § första stycket vattenlagen.
