




Till skydd mot förorening av grundvattentäkten förordnar vattendomstolen jämlikt 2 kap 62 § vattenlagen att inom det skyddsområde som angivits på av VIAK AB upprättad plankarta nr 80-1328-12-3Domsbilaga 1 skall gälla följande bestämmelser, vilka såsom servitut till förmån för vattentäktsfastigheten Fimmerstad 15:6 skall besvara dels fastigheten Fimmerstad 15:2 dels ett för fastigheterna Bussahagen 2:2, Fimmerstad 1:1, Fimmerstad Stommen 7:6, Fimmerstad 15:2, Holmen 3:1, Hultet 1:1, Häljatorp 1:30, Remmestorp Sörgården 2:9-12, 16-21, 24 och 26 samt Rimsåsen 1:4 samfällt sandtag:

I. För inre och yttre skyddszon skall gälla följande.

VA 43/79

- a) Förbud att i marken, i grunden och i diken eller annat vattenområde utsläppa avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som kommunen kan godtaga. Avloppsledningar med tillhörande brunnar får icke utföras av annat än täta rör och med täta fogar. Dock får disk- eller tvättvatten från enstaka hushåll utsläppas.
- b) Upplag av gödsel får inte ske utan underlag av betong (utan golvbrunn), som förses med tak och tillräckligt höga och täta kanter, så att bräddning förhindras. Urin och gödselvatten får inte uppsamlas i annat än tät brunn. Om denna ges erforderlig volym, kan den ersätta tak över gödselstaden.
- Grovfoderensilering får endast ske om betryggande anordning för uppsamling av pressvatten anordnas.
- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och tranformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konst- och naturgödsel (slamgödsel), gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i den omfattning, som kan anses rimlig för på fastigheten förekommande verksamhet eller som eljest medgives av kommunen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll. Se även nedan under p II.
- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får en avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

VA 43/79

- e) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att förorening av grundvattnet kan riskeras.

Grustäktsverksamhet eller större schaktningsarbeten får icke medföra bortledning av grundvatten.

II. Härutöver för inre skyddszon (heldragen begränsningslinje)

Större schaktningsarbeten samt täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke ske inom inre skyddszon till lägre nivå än + 96,0 m i RAK:s höjdsystem 1970, dvs 3 m över högsta grundvattenyta + 93,0 m. Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av kommunen lämna särskilt medgivande till täktverksamhet och kommunen kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för en försämrad grundvattenbildning. Spridning av slamgödsel får icke ske inom inre skyddszon.

III. Härutöver för yttre skyddszon (streckad begränsningslinje)

Inom yttre skyddszonen får verksamhet, varom under II nämnes, icke ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta inom sådana områden, där täktverksamhet anses kunna få större omfattning.

Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av kommunen lämna särskilt medgivande till täktverksamhet och kommunen kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för grundvattnet.

Den inre skyddszonen är cirkelformad med radien 78 m och med medelpunkten i uttagsbrunnen. Det samfällda sandtaget ligger i yttre skyddszonen.