

LÄNSSTYRELSEN
Östergötlands län
Planeringsavdelningen

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skydds-
områden som utmärkts på bifogade kartor. Skyddsområdena
skall vara indelade i brunnsområde samt inre och yttre
skyddszon.

1 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet
bedrivas.

2 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleum-
produkter och andra brandfarliga varor skall ske i
enlighet med bestämmelserna i av Kommerskollegium och
Statens Industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifter
till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om
brand-farliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning
för

förvaring, hantering och transport vara så utförd, att
vätskan beräknas icke kunna komma lös.

b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och
underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Före-
kommande spill eller läckage skall omedelbart rappor-
teras till hälsovårdsnämnden och brandkåren.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern
samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig
vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om
att cisternen är belägen inom skyddsområde för
vatten-täkt.

d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

e) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavaren av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktion.

f) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med Kommerskollegiums och Statens Industriverks föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

g) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggningarna skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällena, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

h) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

k) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet.

1) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får icke ske till lägre nivå än +43,0 m ö h vid Tolsum och +41,0 m ö h vid Frörum, motsvarande ca 3 m över observerad naturlig grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen kan vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

I grus- och sandtäkt samt schaktgrop får regelmässigt uppställas med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

3 §

På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, uppsättes genom huvudmannens försorg varningsskylt med följande text:

"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000. HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN."

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan.

5 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.