

# SKARABORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 109. 1973

---

## Nr 109 A. Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Gillstad Nästegården 2:41, Gillstad socken, Lidköpings kommun.

Länsstyrelsen har genom beslut den 25 juli 1973 jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på ovan nämnda fastighet. Skyddsområdet har angetts på en till ärendet hörande karta vilken jämte skyddsbestämmelserna i särskilda exemplar finns förvarade hos Lidköpings kommun, Gatukontoret, Nya Rådhuset, Lidköping, och hos länsstyrelsen.

### SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR GRUNDVATTENTÄKT

#### 1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärks på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (rödfärgat), skyddszon (röd heldragen linje).

#### 2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

#### 3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsätt 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt (se bilaga 3:2) med texten

“Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0510/222 55. Hälsovårdsnämnden”.

- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl förordningen 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets gällande tillämpningsbestämmelser f n 30.6.1970 (ser B nr 1).

- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras, skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom

1973 DEN 25 JULI

skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt (se bilaga 3:1) skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text

“Fara för vattenförorening. Skyddsområde.”

En rektangulär tilläggsskylt (se skyltbilaga 1) skall ha följande text

“Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 0510 222 55. Hälsovårdsnämnden.”

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats p stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på ägarens bekostnad.

- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser nr 1/1970 regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0510/222 55.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel, samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom Lutar, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvatten förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver.

1973 DEN 25 JULI

Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- i) Naturgödsel, pressvatten från sidor, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- j) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom skyddszonen får icke ske till lägre nivå än ca 1 m över beräknad högsta grundvattenytan. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör som höjdbestämt vid undersökningarna för vattentäkten eller de observationsrör som eventuellt utförts i samband med undersökningar för bestämmande av lämplig zonindelning. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.
- m) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.
- n) Efter avslutad bergsprängning inom skyddsområdet skall tillses att eventuell tillrinnande dagvatten ej blir inestängt i schakten. Tillfredsställande dagvattenavlopp skall finnas. Återfyllning av schakten får endast ske med sådana massor som hälsovårdsnämnden godkänt.

#### 4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas

- i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

1973 DEN 25 JULI

5 §

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

6 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Mariestad den 25 juli 1973.

LÄNSSTYRELSEN