

Västmanlands läns författningssamling

Länsstyrelsen

ISSN 0347-1691



19FS 1988:25
Utkom från
trycket den
6 december

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser
för grundvattentäkt i Tärnsjö, Heby kommun

Utfärdad den 21 november 1988

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 §
vattenlagen dels om en utökning av vattenskydds-
området för grundvattentäkt i Tärnsjö på sätt fram-
går av bilagda karta, dels om följande skyddsföre-
skrifter inom området.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTENSKYDDSONRÅDET

Inom skyddsområdet, som är indelat i brunnsområden,
inre skyddszon och yttre skyddszon (utmärkta på rit-
ning 6011.2233:31 -02, plan skyddsområde) gäller följande:

Invid vägar, som leder in i skyddsområdet, skall
skylt uppsättas med upplysningar om skyddsområdets
existens samt förfarande vid spill eller läckage av
för grundvatten skadliga ämnen.

Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern
samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig
vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras
skall finnas varningsskyltar med upplysning om att
cisternen är belägen eller hantering sker inom skydds-
område för vattentäkt.

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyll-
ningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på
stolpe eller förrädsbyggnad i nära anslutning till
platsen.

Innan verksamhet påbörjas, för vilka skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till kommunens tekniska avdelning för beredande av möjlighet till kontroll. Skyddsanordningen skall vara så utförd, att risken för läckage och spill i görlligaste mån elimineras och att det omedelbart kan upptäckas om skadliga ämnen läckt ut.

Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren.

BESTÄMMELSER FÖR BRUNNSOMRÅDENA

Brunnsområden får uteslutande utnyttjas för vattentäktsändamål.

BESTÄMMELSER FÖR INRE OCH YTTRE SKYDDSZON SOM TIDIGARE FASTSTÄLLTS AV VATTENDOMSTOLEN

I. För hela området (inre och yttre skyddszon)

1. Förbud mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken och annat vattenområde av avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages som kommunen kan godtaga.
2. Förbud mot upplag av gödsel, såvida icke sådana skyddsåtgärder vidtages som kommunen kan godtaga.

Utan särskild förfrågan hos kommunen må upplag av gödsel anordnas på underlag av betong (utan golvbrunn) försett med kanter, som är tillräckligt höga och täta för att hindra vattenförorening, och med tät brunn för uppsamling så att den icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fort-löpande underhållas och inspekteras av ägarerna. Innan anläggningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

3. Förbud mot förvaring av brandfarlig vätska, djur- och växtbekämpningsmedel, dammbindningsmedel och andra för grundvattnet skadliga ämnen ävensom mot att stationärt uppställa maskiner, vid vilkas drift ämnen av nämnt slag kommer till användning; allt såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som kommunen kan godkänna. Utan hinder av vad som nu sagts må dock upplag anordnas i enlighet med Kommerskollegiets föreskrifter och anvisningar rörande brandfarliga varor.

II. Härutöver för inre skyddszon (zon I)

1. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 3 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå, såvida kommunen inte lämnar särskilt medgivande därtill. Aterfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.
2. Förbud mot anläggning av andra avloppsledningar än sådana av tätä för med tätä fogar.

III. Härutöver för yttre skyddszon (zon II)

1. Förbud mot grävning för grustäkt eller annat liknande ändamål till större djup än 1 m över högsta på platsen förekommande grundvattennivå. Aterfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening kan uppkomma.

TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR BÅDE INRE OCH YTTRE SKYDDSZON

Anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin och som vid ledningsbrott eller på annat sätt kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt får inte anläggas utan vederbörligt tillstånd.

Detta beslut träder i kraft 3 veckor efter den dag kungörelsen om beslutet varit införd i ortstidning.

GÖSTA LARSSON

Bertil Soneby