

A 21/69

DOMSLUT

Vattendomstolen fastställer till skydd för grundvattenförekomsten ett inre skyddsområde, omfattande Sandtorp 1:26 och 4:1 samt ett yttre skyddsområde omfattande Spätterud 1:26, 1:28, 1:30, 1:32 och 1:54, alla i Nyeds socken. Skyddsområdenas omfattning framgår av ritning, aktsid. 15. För det inre skyddsområdet skall följande bestämmelser gälla:

1. Inom skyddsområdet får upplag av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltigt preparat eller av giftigt eller eljest för grundvattnet skadligt ämne ej förekomma.
2. Inom skyddsområdet får motordrivet fordon ej tankas och arbetsmaskin, som ej är motordrivet fordon och som drives med flytande bränsle, ej förekomma.
3. Inom skyddsområdet får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan tänkas försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen. Ej heller får avloppsvatten eller annan flytande orenlighet utsläppas på eller i marken.

A 21/69

4. Uttag av grus eller sand får ej ske till större djup än tre meter över högsta grundvattenytan. Såsom grundvattenyta skall gälla de nivåer som angivits på en av Allmänna Ingenjörskontoret AB upprättad avvägningsskarta över skyddsområdet. Siffrorna på denna karta skall kunna kompletteras genom ytterligare avvägningar, varvid fastställandet av grundvattenytans läge skall ske i samråd med byggnadsnämnden i kommunen.

5. Byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd må ej förvägras att företaga kontrollundersökningar inom skyddsområdet.

6. På väl synlig plats vid infarter till skyddsområdet skall genom kommunens försorg uppsättas skyltar med text: "Skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet att tömma bensin, olja, fett, avfall m.m. Spill eller läckage av petroleumprodukter skall omedelbart anmälas till polismyndigheten eller brandchefen."

7. Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämne kommit ut inom täktområdet eller annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polismyndigheten eller brandchefen på orten.

8. På plats inom skyddsområdet där grustäktverksamhet pågår eller kommer att bedrivas skall genom grustäktsexploatörens försorg anbringas observationsrör för kontroll av grundvattenytans läge.

För det yttre skyddsområdet skall följande bestämmelser gälla:

1. Inom skyddsområdet får ej upplag av petroleumprodukt,

A 21/69

vägsalt, fenolhaltigt preparat eller av giftigt eller eljest för grundvattnet skadligt ämne samt arbetsmaskin, som ej är motordrivet fordon och som drives med flytande bränsle förekomma eller tankning ske, med mindre sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som godkänts av byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande.

2. Inom skyddsområdet får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan tänkas försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen. Ej heller får avloppsvatten eller annan flytande orenlighet utsläppas på eller i marken.

3. Uttag av grus eller sand får ej ske till större djup än 1 meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytan har angivits på en av Allmänna Ingenjörskontoret AB upprättad avvägningsskarta. Siffrorna på denna karta skall kunna kompletteras genom ytterligare avvägningar, varvid fastställandet av grundvattenytans läge skall ske i samråd med byggnadsnämnden i kommunen.

4. Byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd må ej förvägras att företaga kontrollundersökningar inom skyddsområdet.

5. På väl synlig plats vid infarter till skyddsområdet skall genom kommunens försorg uppsättas skyltar med text: "Skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet att tömma bensin, olja, fett, avfall m.m. Spill eller läckage av petroleumprodukter skall omedelbart anmälas till polismyndigheten eller brandchefen."

6. Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenade ämne kommit ut inom området eller annan händelse in-

A 21/69

träffat som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polismyndigheten eller brandchefen.

7. På plats inom skyddsområdet där grustäktsverksamhet pågår eller kommer att bedrivas skall genom grustäktsexploatörens försorg anbringas observationsrör för kontroll av grundvattenytans läge.