

dk

Söderköpings kommun
Box 80
614 00 SÖDERKÖPING

Fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång, vilken tillgodogöres för vattenförsörjningen i Mogata, Söderköpings kommun

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång vid Mogata för vattenförsörjning inom Mogata samhälle.

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det område, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden, en inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och en yttre skyddszon (streckad begränsningslinje).

2 §

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i av Kungl Kommerskollegium utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna komma lös.

b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden och brandkåren.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

e) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlet skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

f) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med Kommerskollegiums motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

g) Anläggning för förvaring av handelsgödsel, stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggningarna skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

h) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

j) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas.

k) Grus-, sand- och lertäkt samt större schaktningsarbete inom skyddsområdet får icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentakten. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden

1981-11-30

11.184-2174-76

och vattenverkets huvudman huruvida grus-, sand- eller lertäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

4 §

På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, uppsättes genom huvudmannens försorg varningsskylt med följande text:

"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensen, olja, fett, avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden."

5 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan.

6 §

Om särskilda skäl därtill föreligger, må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen.

7 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.


Hälsovårdsnämnden skall av både huvudmannen och av dessa föreskrifter berörda fastighetsägare hållas underrättad om sådana vidtagna åtgärder, som av något skäl kan tänkas påverka vattnets kvalitet i råvattentäkten.

Detta beslut skall omedelbart, utan hinder av förd klagan, lända till efterrättelse och gäller till dess annorlunda förordnats.

Besvär till kammarrätten enligt bilaga (formulär 10).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit länsassessorn Bo Hultström, överlantmätaren Rolf Davidson och bitr länsarkitekten N E Friberg.

Lars Rydberg
Länsråd


Kjell Edsäl
Byrådirektör

Bilagor
kartkopior över skyddszonerna för vattentäkten
skyltbilaga