

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten
[redacted], Boxholms kommun

Utdrag ur dom given i Söderbygdens Vattendomstol Växjö
den 19 juni 1962 (dom A45/1962) avseende vattentäkt
för Boxholms tätort.

Skyddsområde Till skydd mot förorening av grundvattnet
förordnar vattendomstolen, att inom ett å aktsid 13 med
röd begränsningslinje angivet område, omfattande helt
eller delvis fastigheterna [redacted]

[redacted] skola gälla följande
bestämmelser:

1. Inom skyddsområdet må, utan vidtagande av sådana åtgärder som i punkt 3 nedan angives, icke anordnas upplag (lager) av bensin, olja, vägsalt, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall som innehåller dylikt ämne;
2. Inom skyddsområdet må, med samma förbehåll som enligt punkt 1, ej utföras ensilage- eller siloanläggning, permanent gödselstad eller industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall som ovan angivits, ej heller må för stadigvarande industriellt bruk uppställas maskin driven med flytande bränsle, eller vid vilkens drift organiska lösningsmedel komma till användning;
3. Kommunalnämnden i Boxholms köping (nedan i denna punkt benämnd köpingen) är skyldig att vid förfrågan av ägare eller brukare av mark inom skyddsområdet skyndsamt lämna besked om de åtgärder, som enligt köpingens mening skola vidtagas vid anordnande av upplag (lager), som angivas i punkt 1, eller vid utförande av sådana anläggningar eller uppställande av sådan maskin, som angives i punkt 2. Lämnas ej besked eller åtnöjes ägaren eller brukaren icke med det besked köpingen lämnat, må han draga frågan under vattendomstolens prövning. I annat fall skall, om ifrågavarande åtgärder vidtagas, vad köpingen fordrat lända till efterrättelse.

Utan särskild förfrågan hos köpingen må dock upplag (lager), som nämnes i punkt 1, anordnas under tak på underlag av betong (utan avlopp) med kanter, som är tillräckligt höga för att förhindra, att det upplagda (lagrade) ämnet kan komma utanför upplagsplatsen. Under enahanda villkor må i punkt 1 angiven vätska lagras antingen i friliggande runt om inspekterbar tank, som vilar på tätt underlag av betong med minst 10 cm höga kanter, eller i tank förslagd i marken under förutsätt-

ning att tanken förlägges i ett tätt tråg av betong eller helsvetsad plåt rymmande hela den i tanken inrymda vätskemängden och försett med anordningar för kontroll av läckage från tanken och för länshållning av tråget.

Ovan anvisade skyddsanordningar skola anordnas så, att de icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande inspekteras och underhållas av ägaren. Innan utförandet av anordningarna påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till köpingen.

Utan särskild förfrågan hos köpingen må permanent gödselstad anläggas på ogenomträngligt underlag försett med avloppsbrunn ansluten till sådan ledning som nedan i punkt 4 sägs och sådan arbetsmaskin, som sägs i punkt 2, uppställas på ogenomträngligt underlag så konstruerat, att däri kan uppsamlas den vätskemängd som må kunna utrinna från maskinen.

Utan vidtagande av särskilda åtgärder må upplag (lagring) ske av petroleumprodukter såsom olja, bensin, fotogen, intill en mängd av högst 500 liter under förutsättning, att vätskan förvaras i fat av sedvanlig konstruktion rymmande högst 200 liter;

4. Förrorenat avloppsvatten såsom sanitärt och industriellt avloppsvatten, pressvatten från ensilage- och siloanläggningar, urin från gödselstäder och djurstallar får icke utsläppas på eller i marken. Ledning för avloppsvatten som nu nämnts får icke anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar utföras av täta rör med täta fogar;

5. Avloppsreningsverk får icke anordnas; ej heller avloppsreningsbrunn som icke är helt tät;

6. Grus, sand eller annat material må vid exploatering av grus- eller sandtag icke uttagas djupare än att det med säkerhet ej når högsta grundvattenytan. Om i grus- eller sandtag tillfälligt begagnas med flytande bränsle driven arbetsmaskin, som ej är fordon, skall till förhindrande av att bränslet utläcker på marken under maskinen finnas ett tätt tråg rymmande hela den förekommande bränslemängden.