

Göteborgs och Bohus läns författningssamling



Länsstyrelsen

Föreskrift

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för
grundvattentäkt vid Kattevik (Slätterna)
Orusts kommun

14 FS 1991:6

Serienummer

01-09:3

Utkom från trycket
den 25jan 1991

Beslut den 7 december 1990
(dnr 2470-11952-90)

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen följande skyddsföreskrifter för
Katteviks samfällighetsförenings grundvattentäkt att gälla inom de gränser för
skyddsområdet som anges på bifogad karta.

Inre skyddsområde

- § 1 Täktverksamhet (varmed förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg) samt schaktningsarbete får ej ske utan särskilda skäl. Användning av sprängämnen får endast ske om stor försiktighet iakttas och att grundvatten ej förorenas. Utdikning får ej ske på ett sådant sätt att grundvatten avtappas.
- § 2 Återfyllning av schakt får endast ske med sådant material som ej kan åstadkomma förorening av grundvatten.
- § 3 Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avfall får inte äga rum.
- § 4 Avlopp eller annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken. Inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.
- § 5 Sophus eller liknande anläggning skall vara försedd med täta golv och tak. Eventuellt uppkommet lakvatten skall kunna avledas och omhändertas. Sopor och avfall får ej lagras direkt på marken.
- § 6 Gödsling av mark får ej utföras.
- § 7 Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KK

om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2, 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen. Sammanfattningsvis skall varan hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas.

- § 8 Hantering av för grundvattnet andra skadliga ämnen regleras av lagen om kemiska produkter, se SFS 1985:426 och SFS 1973:334. Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m, samt giftiga och vådliga ämnen.

Yttre skyddsområde

- § 9 Tåktverksamhet eller annan permanent avschaktning får ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattnets strömningsriktning får inte ändras.
- § 10 Här gäller ovan under §§ 2-4, 6 och 7 angivna bestämmelser. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan dock, efter samråd med vattentäktens huvudman, medge tillstånd till avloppsutsläpp om det kan ske utan risk för förorening av grundvatten. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Täthetsprovning skall ske enligt VAV P50.
- § 11 Ansökan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som ovan avses i §§ 1,4 och 7.
- § 12 Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor om detta medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om ansvar m m

- § 13 Tillsynen över efterlevanden av skyddsbestämmelser utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 18 § hälsoskyddslagen samt sprängämnesinspektionen och räddningschefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.
- § 14 Om ansvar för förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändigt tillstånd stadgas i 21 kap 1 § punkt 5 vattenlagen. Har någon begått en gärning som avses i § 1 punkt 5 får länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket vattenlagen.
- § 15 Det åligger huvudman för vattentäkten att svara för att er-

14 FS 1991:6

forderlig utmärkning med skyltar sker utmed vägar som leder in eller genom skyddsområdet.

Carl-Axel Jansson

Sven Swedberg