



17 FS 1997:6

Utkom från trycket
den 24 mars 1997

Föreskrifter om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Gustavaskogen 3:1 i Gustavsfors, Hagfors kommun;

beslutade den 18 mars 1997.

Länsstyrelsen i Värmlands län föreskriver med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291) följande.

Till skydd för kommunens grundvattentäkt på fastigheten Gustavaskogen 3:1 m.fl. i Gustavsfors, Hagfors kommun, fastställer Länsstyrelsen ett skyddsområde med den utsträckning och indelning i brunnsområde, inre och yttre skyddszoner, som markerats på karta, *bilaga 1*.

För skyddsområdet meddelar Länsstyrelsen därjämte allmänna skyddsföreskrifter som fogas till detta beslut, *bilaga 2*. Föreskrifterna finns att tillgå för allmänheten på Länsstyrelsen i Karlstad samt vid Hagfors kommuns tekniska förvaltning i Hagfors.

Detta beslut gäller omedelbart och utan hinder av att det överklagas.

INGEMAR ELIASSON

Bo Jonsson

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på fastigheten Gustavaskogen 3:1 i Gustavsfors, Hagfors kommun

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som markerats på bifogade karta (*bilaga 1*). Skyddsområdet är in-delat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

1 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedri-vas. Området skall vara inhägnat.

2 § Till skydd mot förorening av grundvattnet skall inom angiven skyddszon gälla:

A. Industriell verksamhet, avfall och avlopp*Inre skyddszon*

Utsläpp av avloppsvatten, såväl WC- som BDT-avlopp från per-manentbostad och fritidshus, får ej göras på eller under markytan.

Yttre skyddszon

Utsläpp av avloppsvatten, såväl WC- som BDT-avlopp från per-manentbostad och fritidshus, får ej ske om det inte är uppenbart att utsläppet kan ske utan olägenhet för vattentäkten. Anmälan skall göras till miljö- och räddningsnämnden (MRN) som prövar ärendet i samråd med vattentäktsinnehavaren. Befintliga anläggningar för avlopp skall åtgärdas på sätt som MRN godkänner.

Inre och yttre skyddszon

Industriell verksamhet, som kan påverka vattentäkten, får ej etab-leras. Avfallsupplag eller annan hantering av avfall får ej anordnas eller förekomma.

Latrin, gödsel och annat för vattentäkten farligt avfall får ej upp-läggas, avstjälpas eller nedgrävas.

B. Gödselhantering m.m.*Inre skyddszon*

Ny anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar eller ensilageanläggning får ej anordnas.

Yttre skyddszon

Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar eller ensilageanläggning får ej anordnas utan godkännande från MRN efter samråd med vattentäktsinnehavaren. Anläggningen skall vara tät och så inrättad att utsläpp, bräddning eller infiltration från anläggningen ej sker. Skyddsanordning skall utföras på sätt som MRN i varje enskilt fall föreskriver.

Inre och yttre skyddszon

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel, vägsalt och dammbindande ämnen får ej ske utöver vad som normalt erfordras för nyttjande av fastigheterna för jordbruk och skogsbruk samt för underhåll av vägar.

C. Förvaring, upplag, hantering, transport m.m.

Inre och yttre skyddszon

Förvaring (upplag), hantering och transport av alla för vattentäkten skadliga ämnen såsom brandfarliga vätskor, smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl.a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk för förorening av vattentäkten kan uppkomma. MRN avgör hur stor mängd av ovanstående ämnen som får lagras och anger vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

Beträffande brandfarliga vätskor gäller krav enligt kungörelse SNFS 1990:5, MS:25.

Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till MRN och Räddningstjänsten.

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering av träskyddsmedel får ej förekomma. Tillfällig verksamhet får ej förekomma utan tillstånd från MRN.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller dammbindningsmedel för vägar får ej förekomma.

Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern liksom utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall varningsskylt finnas enligt ovan nämnda kungörelse och Naturvårdsverkets allmänna råd 90:17 med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ej ske utan anmälan till MRN som i samråd med vattentäktsinnehavaren prövar huruvida skyddsanordningar erfordras.

Stationärt uppställd maskin, som drivs med flytande bränsle, skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden och skyddas så att kärlen ej vattenfylls eller på annat sätt bringas ur funktion.

Nya vägar får ej utföras utan godkännande av vattentäktsinnehavaren.

D. Schaktning, täktverksamhet

Inre skyddszon

Grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbeten får ej ske till lägre nivå än tre (3) meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Högsta grundvattenytan skall i varje enskilt fall bestämmas med utgångspunkt från utförda grundvattenundersökningar om vilka vattentäktsinnehavaren lämnar upplysning. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Yttre skyddszon

Grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbeten får ej ske till lägre nivå än en (1) meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Högsta grundvattenytan skall i varje enskilt fall bestämmas med utgångspunkt från utförda grundvattenundersökningar om vilka vattentäktsinnehavaren lämnar upplysning. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

E. Sprängning

Inre och yttre skyddszon

Sprängningsarbete får ej ske utan anmälan till vattentäktsinnehavaren som lämnar anvisningar om erforderliga skyddsåtgärder.

F. Energianläggningar

Inre och yttre skyddszon

Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av MRN och vattentäktsinnehavaren.

3 § Vattentäktsinnehavaren är skyldig att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Annans mark får tas i anspråk för skyltarna.

4 § Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från meddelade skyddsföreskrifter.

5 § Överträdelser av dessa skyddsbestämmelser kan leda till ansvar enligt 21 kap. 1 § vattenlagen (1983:291).

6 § Tillsynen utövas i första hand av MRN genom miljöskyddsavdelningen.

Övriga upplysningar

Utöver dessa föreskrifter gäller bl.a. vad som sägs i lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods, förordningen (1961:568) om brandfarliga varor och de av Statens industriverk i anslutning till förordningen utfärdade tillämpningsföreskrifterna (SIND-FS 1981:3) samt lagen (1985:426) och förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

Med *vattentäktsinnehavaren* avses Hagfors kommun genom tekniska nämnden som har ansvaret för kommunens vattentäkter och vattenverk. Med *MRN* avses miljö- och räddningsnämnden eller den nämnd som har ansvaret i frågor rörande miljö- och hälsoskydd i Hagfors kommun.