

SKARABORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

Nr 57. 1975

Nr 57 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Smedtofta Ravelsgården 2:81, Levene socken, Vara kommun.

Genom beslut den 15 april 1975 har länsstyrelsen jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på ovannämnda fastighet. Skyddsområdet består av ett brunnsområde jämte en yttre och en inre skyddszon. Länsstyrelsen har härjämte med giltighet inom detta skyddsområde meddelat följande

SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR GRUNDVATTENTÄKT PÅ FASTIGHETEN SMEDTOFTA RAVELSGÅRDEN 2:81, LEVE NE SOCKEN, VARA KOMMUN

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, *ritning 80.1111 04*. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (röd ytfärg), inre skyddszon (röd heldragen begränsningslinje) och yttre skyddszon (röd streckad begränsningslinje).

2 §

Inom *brunnsområdet* får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg och på dennes bekostnad en triangulär skylt med texten:

“Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0510/222 55. *Hälsövärdnämnden*”

b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl Maj:ts förordning den 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser 1970 :1 och 1972:2.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om

1975 DEN 12 MAJ

att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

“Fara för vattenförorening. Skyddsområde.”

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

“Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren,
tel 0510/222 55. *Hälsovårdsnämnden*”

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen.

d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser regleras i övrigt i detalj de krav, som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som

annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös, är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.

e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.

Inom *inre skyddszon* skall skyddsanordning vara så utförd, att för grundvattnet skadliga ämnen ej kan komma lösa.

Inom *yttre skyddszon* skall skyddsanordning vara så utförd, att risken för läckage och spill är obetydlig och att det omedelbart upptäcks om skadliga ämnen kommit lösa.

f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0510/222 55.

g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, som kan skada grundvattnet, skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen. Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningen skall vara så stor att uppsamling av gödsel kan ske till dess den kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

1975 DEN 12 MAJ

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

i) Naturgödsel, konstgödsel, pressvatten från silos, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Vid all gödsling skall gödselbehovet nogt anpassas till växtnärbingsbehovet.

k) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i vissa fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddsområdet, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

l) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

m) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom *inre skyddszon* får icke ske till lägre nivå än ca 3 m över beräknad högsta grundvattennivå. Inom *yttre skyddszon* får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattennivå. Grundvattennivån får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattennivå. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten, eller fixpunkter tillhörande Rikets allmänna kartverks höjdsystem.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material som kan förorsaka grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning eller grundvattenframrinning. Länsstyrelsen prövar i samband med ansökan om fastställande av täktplan huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning undantagsvis kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

n) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.

o) Ovanstående bestämmelser upphäver ej gällande bestämmelser i miljöskyddslagstiftningen eller andra lagar och förordningar.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

5 §

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

1975 DEN 12 MAJ

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Mariestad den 12 maj 1975

LÄNSSTYRELSEN