



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.


Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Västernorrlands läns författningssamling

Länsstyrelsen



Kungörelse

22 FS 1988:5

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten Ånge 1:136 (Moradal), Ånge kommun.

Utkom från trycket den 24 mars 1988

utfärdad den 14 mars 1988.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291) skyddsområde för vattentäkten på fastigheten Ånge 1:136, Ånge kommun. Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Inom skyddsområdet skall nedanstående föreskrifter gälla. Länsstyrelsens beslut 1972-12-21 beträffande skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten upphör att gälla.

1 §

Inom skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta, skall gälla föreskrifter i §§ 2-14. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

Skyddsområdet skall markeras i terrängen på lämpliga ställen på sätt som motsvarar de rekommendationer som lämnas i, av statens naturvårdsverk, trafiksäkerhetsverket och vägverket, den 4 maj 1976 gemensamt upprättad promoria.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom de två brunnsområdena som utgör del av fastigheten ÅNGE 1:136 får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdena skall vara inhägnade till förhindrande av obehörigas tillträde. Skylt uppsättes för markering av vattentäkten.

INRE OCH YTTRE SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568, ändrad och omtryckt 1983:937) om brandfarliga varor.

ISSN 0347-1683
Stil-Tryck i Härnösand AB
1988

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av sådan vätska skall inom *inre skyddszonen* vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös och att inom *yttre skyddszon* vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks, eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, brandmyndigheten eller kommunens tekniska avdelning.

4 §

Uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin får ske endast om säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger såväl innehavare som brukare av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också inom skyddsområdet belägen parkeringsplats som används för uppställning av flera fordon eller arbetsredskap som drivs med motorbrännolja (diesel).

5 §

För förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnen skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel) skall samma bestämmelser gälla som enligt statens industriverks föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden medger lindring i kraven. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall skall vidtagas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djusspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärder skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövningsskyldighet enligt miljöskyddsförordningen (SFS 1981:574) föreligger.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen, medel för skadedjursbekämpning och växtutrotning samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempel-

vis vägsalt) för snö och issmältning på vägbana, samt omläggning av asfalt eller oljegrusbeläggning.

Avloppsslam får ej uppläggas eller utspridas inom *inre skyddszon*. Uppläggning eller utspridning inom *yttre skyddszon* får ej ske med mindre än att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar sitt godkännande härtill.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inom den *yttre skyddszonen* medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §

Inom *inre skyddszonen* får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Inom *yttre skyddszonen* får tippning och nedgrävning av sådant avfall ske om miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar tillstånd därtill.

10 §

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får icke ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom *inre skyddszonen* och en meter över högsta grundvattenytan inom *yttre skyddszonen*. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och alltefter verksamhetens fortskridande utbredas på botten och släntytorna sedan dessa först avjämns.

Återfyllnad av grus- och sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrning eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras om de kan leda till att täta, skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen äger efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå och till avvikelser i övrigt.

11 §

Anläggning för värmeutvinning och/eller lagring i jord, berg eller grundvatten får ej anordnas utan särskilt tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden såvida ej prövningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen eller vattenlagen föreligger.

12 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, innan verksamhet som avses i 10 § påbörjas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

13 §

Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skydds-föreskrifterna skall, utöver av länsstyrelsen, i första hand utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

14 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 21 kap 1 § i vattenlagen.

De meddelade föreskrifterna gäller omedelbart.

Nils Sjölin

Per- Håkan Håkansson