




Skyddsbestämmelserna skall ha följande innehåll.

I. Inre och yttre skyddszon (heldragen och streckad begränsningslinje)

a) Avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, får inte utsläppas i marken, grunden eller i diken eller annat vattenområde, såvida inte av kommunen godkända skyddsanordningar har utförts.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Disk- och tvättvatten från enstaka hushåll får dock utsläppas därest hälsovårdsnämnden lämnat medgivande.

b) Upplag av gödsel får inte ske annorledes än på underlag av betong (utan golvbrunn) med så höga och täta kanter att bräddning förhindras. Upplag skall vara försett med tak. Urin och gödselvatten från upplaget skall uppsamlas i tät brunn, vilken - om den ges erforderlig volym - kan ersätta tak över gödselstaden.

II. Härutöver för inre skyddszon (heldragen begränsningslinje)

Större schaktningsarbeten - dock inte grund för hus - samt täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får inte ske till lägre nivå än + 90,0 m i RH 00, d v s 3 m över högsta grundvattenyta (+ 87,0 m).

Länsstyrelsen får emellertid i samråd med kommunen medge grusbrytning enligt täktplan under nämnda nivå, om så bedöms kunna ske utan risk för förorening av grundvattnet eller för försämrade grundvattenbildning.

III. Härutöver för yttre skyddszon (streckad begränsningslinje)

Verksamhet, varom nämns under II får inte ske till lägre nivå än + 88,0 m, d v s 1 m över högsta naturliga grundvattennivå (+ 87,0 m).

---